



แหวนเหล็ก DIN/10 (BACKING RING DIN/10)

DN (mm.)	Stub end Size (mm.)	OD (mm.)	ID (mm.)	PCD (mm.)	H (mm.)	d (mm.)	Number of Holes	Thread Size of Bolt
15	20	95	31	65	14			
20	25	105	36	75		14		1/2
25	32	115	43	85			4	
32	40	140	53	100	16			
40	50	150	64	110				
50	63	165	78	125		18		5/8
65	75	185	91	145	18			
80	90	200	108	160				
100	110	220	128	180	20			
	125	220	135	180				
125	140	250	158	210			8	
150	160	285	178	240	22			
	180	285	188	240				
200	200	340	235	295	24			3/4
	225	340	238	295		22		
250	250	395	288	350			12	
	280	395	294	350				
300	315	445	338	400	26			
350	355	505	376	460			16	
400	400	565	430	515				1
500	450 ²	670	517	620	28	26		
	500	670	533	620			20	
600	560 ²	780	618	725	34	30		1 1/8
	630	780	645	725				
700	710	895	740	840	38		24	
800	800	1015	843	950	42	33		1 1/4
900	900	1115	947	1050	46		28	
1000	1000	1230	1043	1160	52	36		1 3/8
1200	1200	1455	1233	1380	60	39	32	
² 1400	1400	1675	1433	1590	69	42	36	1 1/2
² 1600	1600	1915	1633	1820	77		40	
² 1800	1800	2115	1853	2020	85	48	44	1 3/4
² 2000	2000	2325	2053	2230	93		48	

หมายเหตุ: (Remarks)

1. แหวนเหล็ก DIN/10 อ้างอิงขนาดมิติมาตรฐาน DIN 2501 (Backing ring DN/10 is referred to DIN 2501 standard.)
2. ตั้งแต่ขนาด 1400-2000 มม. อ้างอิงขนาดมิติมาตรฐาน EN 1092-1 PN10 (1400-2000 mm. diameter is referred to EN 1092-1 PN10 standard.)
3. แหวนเหล็ก ผลิตด้วยวัสดุเหล็กเหนียวและเคลือบด้วยสีดำ (Standard material for backing ring is mild steel with enamel black color painted.)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการวัสดุชนิดอื่น สามารถสั่งทำพิเศษเป็นกรณีไป (Other materials customer requirement can be make special order consideration by case.)
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต (We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)