



แหวนเหล็ก JIS/10 (BACKING RING JIS/10)

DN (mm.)	Stub end Size (mm.)	OD (mm.)	ID (mm.)	PCD (mm.)	H (mm.)	d (mm.)	Number of Holes	Thread Size of Bolt
15	20	95	31	70	12	15	4	1/2
20	25	100	36	75	14			
25	32	125	43	90				
32	40	135	53	100	16	19	8	5/8
40	50	140	64	105				
50	63	155	78	120				
65	75	175	91	140	18	23	12	3/4
80	90	185	108	150				
100	110	210	128	175				
	125	210	135	175				
125	140	250	158	210	20	25	16	7/8
150	160	280	178	240				
	180	280	188	240				
200	200	330	235	290	22	27	20	1
	225	330	238	290				
250	250	400	288	355	24			
	280	400	294	355				
300	315	445	338	400		26	39	32
350	355	490	376	445				
400	400	560	430	510	28			
450	450 ¹	620	483	565	30	46	36	1 5/8
500	450 ²	675	517	620				
	500	675	533	620				
550	560 ¹	745	596	680	32	44	44	
600	560 ²	795	618	730				
	630	795	645	730				
700	710	905	740	840	34			
800	800	1020	843	950	36			
900	900	1120	947	1050	38			
1000	1000	1235	1043	1160	40			
1200	1200	1465	1233	1380	44			
1350	1400	1630	1433	1540	48			
1600 ¹	1600	1863	1633	1768	52			

หมายเหตุ: (Remarks)

1. แหวนเหล็ก JIS/10 อ้างอิงขนาดมิติมาตรฐาน JIS B2220 (10 kg/cm²), DN 1600 เป็นมาตรฐาน TAP (Backing ring JIS/10 is referred to JIS B2220 (10 kg/cm²) standard and DN 1600 is a TAP standard.)
2. แหวนเหล็ก ผลิตด้วยวัสดุเหล็กเหนียวและเคลือบด้วยสีดำ (Standard material for backing ring is mild steel with enamel black color painted.)
3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการวัสดุชนิดอื่น สามารถสั่งทำพิเศษเป็นกรณีไป (Other materials customer requirements can be make special order consideration by case.)
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต (We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)