



สามทาง จัดลดเชื่อม (TAP-IM)

MOLDED TEE REDUCERS (TAP-IM)

Page 1/2

Dxd	L1	L2	L3	L4	Z	Product Series		Type
						SDR11	SDR17	
40x32	162	49	25	100	170	Designed for joint with SDR 13.6 – SDR 11 Pipe	Available applied with SDR 11	A
50x25	230	75	30	100	185			A
50x32	230	75	30	100	185			A
50x40	230	75	30	100	185			A
63x20	238	75	40	100	192			B
63x25	238	75	40	100	192			B
63x32	238	75	-	-	118			
63x40	240	75	30	100	197		Designed for joint with SDR 26 – SDR 17 Pipe	A
63x50	240	75	30	100	197			A
75x40	245	70	30	100	218			A
75x50	245	70	30	100	218			A
75x63	245	70	30	100	218			A
90x50	265	79	45	100	235			A
90x63	265	79	45	100	235			A
90x75	265	79	45	100	235			A
110x32	250	82	35	100	235			B
110x40	250	82	35	100	225			B
110x50	250	82	35	100	225			B



Unit: mm.

หมายเหตุ : (Remarks)




- อุปกรณ์ข้อต่อสามทาง จัดลดเชื่อม (TAP-IM) อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2678 ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3 (MOLDED TEE REDUCERS [TAP-IM] is imported molded product, referred to TIS. 2678, ISO 4427-3 and BS EN 12201-3.)
- ความหนาของปลายอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกับท่อ (T) อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness : T, referred to jointed pipe's Standard Dimension Ratio : SDR.)
- อุปกรณ์ขนาด 140 มม. ผลิตจากอุปกรณ์รุ่น SDR 11 (Fittings size 140 mm. is produced from TEE SDR 11.)
- SDR 11 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 16 บาร์ (SDR 11: for working pressure ≤ 16 bar.)
SDR 17 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 10 บาร์ (SDR 17: for working pressure ≤ 10 bar.)
- ทั้งนี้อ้างอิง อุณหภูมิการออกแบบที่ 20 C° (20 C° is designed reference.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางเทคนิคการผลิต
(We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)

สามทาง จัดลดเชื่อม (TAP-IM)

MOLDED TEE REDUCERS (TAP-IM)

Page 2/2

Dxd	L1	L2	L3	L4	Z	Product Series		Type
						SDR11	SDR17	
110x63	250	82	-	-	134	Designed for joint with SDR 13.6 – SDR 11 Pipe	Designed for joint with SDR 26 - SDR11 Pipe	
110x75	300	82	45	100	250			A
110x90	300	82	45	100	250			A
125x63	320	87	70	100	283			A
125x75	320	87	70	100	288			A
125x90	320	87	70	100	288			A
125x110	320	87	70	100	288			A
140x75	343	90	70	100	300			A
140x90	343	90	70	100	300			A
140x110	343	90	70	100	300			A
140x125	343	90	70	100	300			A
160x50	340	98	70	100	300			B
160x63	340	98	70	100	300			B
160x75	340	98	70	100	300			B
160x90	340	98	70	100	300			B
160x110	340	98	-	-	180			
160x125	396	98	70	100	315			A
160x140	396	98	70	100	315			A



Unit: mm.

หมายเหตุ : (Remarks)

- อุปกรณ์ข้อต่อสามทาง จัดลดเชื่อม (TAP-IM) อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2678 ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3 (MOLDED TEE REDUCERS [TAP-IM] is imported molded product, referred to TIS. 2678, ISO 4427-3 and BS EN 12201-3.)
- ความหนาของปลายอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกับท่อ (T) อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness : T, referred to jointed pipe's Standard Dimension Ratio : SDR.)
- อุปกรณ์ขนาด 140 มม. ผลิตจากอุปกรณ์รุ่น SDR 11 (Fittings size 140 mm. is produced from TEE SDR 11.)
- SDR 11 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 16 บาร์ (SDR 11: for working pressure ≤ 16 bar.)
SDR 17 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 10 บาร์ (SDR 17: for working pressure ≤ 10 bar.)
- ทั้งนี้อ้างอิง อุณหภูมิการออกแบบที่ 20 °C (20 °C is designed reference.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)