



แหวนยาง (RUBBER RING) Code: BKNR37				
DN	OD	OD ₁	ID	H
300	346	365	280	22
400	448	480	372	25
500	575	610	465	30
600	680	721	562	33
800	888	948	750	42

Unit: mm.

หมายเหตุ : (Remarks)

- แหวนยางชนิดปีกของซิล 2 ระดับ ได้รับการออกแบบให้ใช้ร่วมกับท่อเทพคอร์ ซีรีย์ เอ และอุปกรณ์ที่มีปลายข้อต่อสวมปลายท่อ (A two steps rib, rubber ring is designed for TAPKORR pipe series A and this is also available for fitting with bell end socket type.)
- DN = ชื่อขนาด (Nominal Diameter), OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside Diameter), ID = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Inside Diameter), H = ความหนาของแหวนยาง (Rubber Ring's Thickness), OD₁ = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เมื่อติดตั้งบนท่อ (OD Diameter when install on pipe.)
- แหวนยางที่ออกแบบเพื่อใช้ในงานระบบท่อระบายน้ำ และผ่านการทดสอบ การป้องกันการรั่วซึม ที่ระดับแรงดัน 0.5 บาร์ เมื่อได้รับการประกอบติดตั้งที่ถูกต้อง (The rubber ring is designed to use for sealing in water drainage or sewer system. The rubber ring had been passed the leakage at 0.5 bar testing pressure.)
- แหวนยางเป็นสีดำโดยวัสดุมาตรฐานของแหวนยางที่ใช้ ได้แก่ ยางธรรมชาติ และยางผสม (สัดส่วนเฉพาะเจาะจง) ในชื่อรหัส BKNR37 (Rubber ring is black and BKNR37 is standard material in specified ratio of natural and composite rubber.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)